

## PNOZ s3 24VDC 2 n/o

750103



Przełącznik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarcia między stykami lub bez, start ręczny/automatyczny, wyjścia: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwa E-STOP, bramka bezpieczeństwa, kurtyna świetlna.

## Dane

### Dane ogólne

Potwierdzenie: CCC, CE, UKCA, Na liście cULus, KOSHA, EAC (Europa i Azja), TÜV

### Dane techniczne

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V): 24 - 24 V

Typ napięcia zasilania U1: DC

Pobór mocy DC: 2.5 W

### Wejścia

Liczba wejść: 2

### Wyjścia półprzewodnikowe

Ilość wyjść półprzewodnikowych: 1

Kat. stosowania wg EN 60947-1: DC-12

### Wyjścia przekaźnikowe

Kategoria AC/DC1 stand.: EN 60947-4-1

Voltage AC1 safety cont.: 240 V

Max. current AC1 safety cont.: 6 A

Voltage DC1 safety cont.: 24 V

Max. current DC1 safety cont.: 6 A

Kategoria AC15/DC13sta.: EN 60947-5-1

Voltage AC15 safety cont.: 230 V

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Max. current AC15 safety cont.: | 5 A                                                    |
| Voltage DC13 safety cont.:      | 24 V                                                   |
| Styki bezp.: AC przy UL:        | 240 VAC G.U. (zgodna bieguno.)                         |
| Materiał styku przekaźnika:     | AgCuNi                                                 |
| Dane dodatk.styku przekaźnika:  | + 0,2 µm Au                                            |
| Dane dotyczące środowiska       |                                                        |
| Przydatność klimatyczna do...:  | EN 60068-2-78                                          |
| Temperatura pracy:              | -10 - 55 °C                                            |
| Klasa wilgotności:              | RH 93% w temp. 40°C                                    |
| Dozwolona kondensacja?:         | Niedozwolone                                           |
| EMC wg standardu....:           | EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1 |
| Drgania wg normy....:           | EN 60068-2-6                                           |
| Odstęp i odl. izol. do:         | EN 60947-1                                             |
| Kategoria przepięcia:           | III / II                                               |
| St.zanieczysz.odst.i odl.:      | 2                                                      |
| Stopień ochrony obudowy:        | IP40                                                   |
| Dane mechaniczne                |                                                        |
| Położenie montażowe:            | dowolne                                                |
| Materiał obudowy części dolnej: | PC                                                     |
| Mat. obudowy płyty przedniej:   | PC                                                     |
| Materiał górnej części obudowy: | PC                                                     |
| Zacisk przyłączeniowy:          | Zacisk śrubowy                                         |
| Styl zacisków:                  | wtykowe                                                |
| Przewód elasty. c/s Info AWG:   | 24 - 12 AWG                                            |
| Wysokość:                       | 98 mm                                                  |
| Szerokość:                      | 17.5 mm                                                |
| Głębokość:                      | 120 mm                                                 |
| Ciężar netto:                   | 140 g                                                  |
| Ciężar brutto:                  | 150 g                                                  |

| Środowisko                     |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Dyrektywa RoHS:                | 2011/65/UE, 2015/863/UE       |
| Zgodność z RoHS:               | tak                           |
| Wyjątki RoHS:                  | tak                           |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy:     | 7a, 6c, 7c I                  |
| Zgodność REACH:                | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACH:    | Ołów, Tlenek ołowiu           |
| % udział zanieczyszczenia:     | > 0,1                         |
| Nr CAS.:                       | 7439-92-1, 1317-36-8          |
| Dostępne wejście SCIP:         | tak                           |
| WEEE classification (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm)  |
| Dane handlowe                  |                               |
| Wersja ECLASS:                 | ECLASS-13                     |
| Funkcja odniesienia ECLASS:    | 27371819                      |
| Wersja ETIM:                   | ETIM-9.0                      |
| Grupa odniesienia ETIM:        | EG000019                      |
| Funkcja odniesienia ETIM:      | EC001449                      |
| UNSPSC 25:                     | 39122331                      |
| GTIN:                          | 4046548025682                 |
| Tom:                           | 0.240 dm3                     |
| Harmonized System Code:        | 85364900                      |
| Typ numeru taryfy celnej:      | TARIC                         |
| Użyj numeru taryfy celnej:     | Ausfuhr, Einfuhr              |
| Ilość na jednostkę opakowania: | 1                             |

## Akcesoria opcjonalne

750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



750010

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)



750900

PNOZ s pIE



750910

PNOZ s nIE

